

Teknisk datablad

ÅPEN INDUSTRI LED ARMATUR



Rask og enkel montering, energieffektiv industriarmatur i galvanisert stål.. Armaturen kan leveres med eller uten gjennomgangskobling. Den kan monteres utenpåliggende, nedhengt eller på horisontal i wire. Monteringstilbehør kjøpes som tilbehør; braketter for horisontal wire, braketter for nedhenging, justerbare braketter for å henge armaturen på vegg. Kan leveres med raster eller et beskyttelsesgitter hvis installasjonen krever dette.

Art.nr.	C-IND-HF-72W
Montasje:	Utenpåliggende / Nedhengt
Spenning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50-60
Systemforbruk (W):	72
Driver:	Tridonic/ TCI
Forkobling:	Elektronisk - HF
Mål (mm):	L:1490 B: 137 H:70 mm
Farge:	Sølv
Materiale:	Galvanisert stål
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge:	4000K
Lumen ut (lm):	9650lm
Lumen/W:	134lm/W
Forventet levetid (timer):	50.000/100.000
Lystilbakegang:	L70B50
Fargetoleranse:	MacAdam 3
IP-grad:	IP23
Avskjerming:	PMMA Opal
Lysspredning:	80°
Tilkoblingstype:	2x5x2.5mm ² fjærklemme
Gjennomgangskobling:	Sentertilkobling/
Slagfasthet:	IK07

